

PRODUCT SHEET 12SP210

TECHNICAL DATA		LAYOUT
Voltage	12.00 V	
Performance	205Ah C20 1.75V/cell 25°C	
Float Voltage	2.27V/cell at 20°C	
Connection torque	10 - 12 Nm	
Max Charge Current	51.00 A	
Weight (Typical)	61,50 kg	
Internal Resistance	mOhm	
Short Circuit Current	A	

ELECTRICAL PERFORMANCES - Including Fiamm connection voltage drop

Constant Current Discharge Table [A] at 20°C

V / cell	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
1,60	632	455	355	216	158	125	71,2	51,6	40,5	33,5	28,7	22,8	19,0
1,65	605	439	346	212	155	124	70,4	51,0	40,1	33,3	28,5	22,7	18,8
1,67	582	429	338	209	153	114	69,1	47,6	39,8	33,1	28,4	22,5	18,7
1,70	567	422	333	207	152	122	69,4	50,3	39,6	32,9	28,2	22,5	18,7
1,75	528	399	319	202	149	119	68,6	49,6	39,2	32,7	28,0	22,2	18,5
1,80	484	368	299	193	144	116	67,1	48,5	38,2	31,8	27,3	21,8	18,1
1,85	403	316	264	176	134	109	63,1	46,7	37,1	31,0	26,5	20,9	17,3
1,90	303	253	220	156	120	98,9	58,4	43,0	34,0	28,4	24,3	19,2	15,9

Constant Power Discharge Table [W/cell] at 25°C

V / cell	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
1,60	1132	835	660	410	302	242	139	99,6	78,6	65,4	56,2	44,8	37,4
1,65	1104	819	655	406	301	241	139	99,1	78,3	65,2	56,0	44,6	37,2
1,67	1084	810	647	405	300	225	138	93,1	78,1	65,1	55,9	44,6	37,2
1,70	1055	796	637	402	298	240	138	98,5	77,8	64,9	55,8	44,5	37,1
1,75	1003	768	613	395	294	238	137	97,9	77,5	64,8	55,6	44,2	36,9
1,80	938	723	586	386	289	235	136	96,9	76,5	63,8	54,8	43,8	36,6
1,85	722	591	495	340	263	216	126	90,2	71,5	59,8	51,3	40,9	34,1
1,90	551	479	418	303	238	197	116	83,8	67,0	56,5	48,3	38,2	31,7